



Cliente OUTDOOR
5.8 GHz
Antena 19dBi incorporada

GDN-5800-CPE

ENLACES DE RADIO FRECUENCIA CON GRAN ANCHO DE BANDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia de salida (EIRP):	37 dBm
Rango de Frecuencia:	5.100GHz a 5.825GHz
Antena incorporada:	19 dBi
Apertura Horizontal de la antena:	12°
Apertura Vertical de la antena:	16°
Polarización:	vertical u horizontal
Conector OutDoor Unit:	RJ 45 macho con protección estanca
Puerta LAN:	10/100BaseTX tipo RJ45
Alimentación:	InDoor Unit: 220 V AC 50/60 Hz OutDoor Unit: 48V DC 1Amp (PoE)
Consumo:	220 mA
Norma:	IEEE 802.11 a
Estándares:	IEEE802.3/u IEEE802.3af
Modalidad de operación:	CPE para enlace Punto a Punto CPE para enlace Punto a Multi Punto
Ruteo IP	Sí Se puede seleccionar si la puerta WAN es Wireless o Wired
NAT	Sí
Encriptación de Datos (WEP):	64, 128 y 152 bit
Filtrado:	por MAC Adress
Canales:	US/FCC: 5.15GHz ~ 5.35GHz; 5.725GHz ~ 5.825GHz Europa/ETSI: 5.47GHz ~ 5.725GHz China: 5.725GHz ~ 5.85GHz
Modulación OFDM:	CKK BPSK QPSK 16QAM 64QAM
Velocidad:	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 72 Mbps
Sensibilidad:	-65dBm@54Mbps -66dbm@48Mbps -70dbm@36Mbps -74dbm@24Mbps -77dbm@18Mbps -79dbm@12Mbps -81dbm@9Mbps
Rango de Temperatura:	-10°C a +60°C
Rango de Humedad:	10% a 90% sin condensación
Administración:	WebBrowser SNMP MIB
Upgrade Remoto:	WebBrowser
Backup de configuración:	Sí
Protocolos Soportados:	TCP/IP, NETBEUI, IPX, FTP



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones (ODU):	277 x 277 x 80 mm
Peso (ODU):	1.5 Kg
Leds:	Power, Link, LAN e Indicador de Señal



GLOBAL DATA INTERNATIONAL

Constituyente 1872	Hipólito Yrigoyen 1910 Apto. 3B	Eduardo Víctor Haedo 407 Piso 3
11200 Montevideo - Uruguay	1087 Buenos Aires - Argentina	Asunción - Paraguay
Tel.: (598 2) 411 2232*	Tel.: (5411) 4952 2200	Tel.: (595) 991317212
Fax.: (598 2) 411 8949	Fax.: (5411) 4952 2714	

Web Site: <http://www.globaldatainternational.com>
Email: international@globaldatainternational.com