



**LINKS 5.8 GHz
OUTDOOR
PTP o PTMP**

GDN-5800-E

ENLACES DE RADIO FRECUENCIA CON GRAN ANCHO DE BANDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia de salida (en el conector N):	18 dBm
Rango de Frecuencia:	5.725GHz a 5.825GHz
Antena incorporada:	NO
Conector para antena:	N hembra
Conector OutDoor Unit:	RJ 45 macho con protección estanca
Alimentación:	InDoor Unit: 220 V AC 50/60 Hz OutDoor Unit: 48V DC 1Amp (PoE)
Consumo:	220 mA
Norma:	IEEE 802.11 a
Estándares:	IEEE802.3/u IEEE802.3af
Modalidad de operación:	Punto a Punto Punto a Multi Punto
Ruteo IP	Sí Se puede seleccionar si la puerta WAN es Wireless o Wired
NAT	Sí
Encriptación de Datos (WEP):	64, 128 y 152 bit
Filtrado:	por MAC Address
Control de Ancho de Banda:	por MAC Address
Canales:	US/FCC: 5.15GHz ~ 5.35GHz; 5.725GHz ~ 5.825GHz Europa/ETSI: 5.47GHz ~ 5.725GHz China: 5.725GHz ~ 5.85GHz
Modulación OFDM:	CKK BPSK QPSK 16QAM 64QAM
Velocidad:	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 72 Mbps
Sensibilidad:	-65dBm@54Mbps -66dbm@48Mbps -70dbm@36Mbps -74dbm@24Mbps -77dbm@18Mbps -79dbm@12Mbps -81dbm@9Mbps
Rango de Temperatura:	-10°C a +55°C
Rango de Humedad:	10% a 90% sin condensación
Administración:	SSH y WebBrowser SNMP MIB
Upgrade Remoto:	WebBrowser
Backup de configuración:	Sí
Protocolos Soportados:	TCP/IP, NETBEUI, IPX, FTP



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones (ODU):	310 x 310 x 80 mm
Peso (ODU):	5.5 Kg



GLOBAL DATA INTERNATIONAL

Constituyente 1872 11200 Montevideo - Uruguay Tel.: (598 2) 411 2232* Fax.: (598 2) 411 8949	Hipólito Yrigoyen 1910 Apto. 3B 1087 Buenos Aires - Argentina Tel.: (5411) 4952 2200 Fax.: (5411) 4952 2714	Eduardo Víctor Haedo 407 Piso 3 Asunción - Paraguay Tel.: (595) 991317212
---	--	---

Web Site: <http://www.globaldatainternational.com>
Email: international@globaldatainternational.com